

ALL-KOR hydraulische sloophamers

het juiste sloopgereedschap voor graafmachines, schrankladers & graafaadcombinaties



De hamers onderscheiden zich door een superieure kwaliteit en een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding. Alle hamers worden geleverd in de geluidgempete uitvoering, prettig voor machinist, omstanders en omwonenden.

Kenmerken:

- 15 modellen voor machines van 1 tot 65 ton
- Modern en degelijk ontwerp afgestemd op de machineklasse
- Grote, variabele slagkracht
- Laag geluidsniveau
- Trillingsdemping tussen hamer en machine
- Eenvoudig in onderhoud

• Optioneel leverbaar:

- Onderwater uitvoering
- Automatisch smeersysteem

Hydraulische sloophamers

Specificaties	AKB15	AKB40	AKB55	AKB70	AKB100	AKB130	AKB160	AKB180
Gewicht draagmachine (ton)	0,8~2,5	2,0~3,5	4,0~6,0	4,5~7,0	7,0~10,0	10~16	13~20	16~22
Gewicht hamer (kg) (zonder kopplaat)	125	160	320	375	580	870	1230	1300
Werkdruk draagmachine (bar)	80~100	90~120	95~130	100~130	130~150	150~170	150~170	150~170
Werkdruk hamer	175	150	170	170	195	190	210	210
Benodigde oliestroom (lpm)	15~25	25~40	30~60	40~90	45~80	80~110	90~120	90~120
Beitel diameter (mm)	45	53	68	75	90	100	120	125
Hamerlengte met standaard beitel	931,5	1214	1380	1411,5	1765	2029	2120	2207
N2 Gasdruk (backhead) (bar)	16	16	16	17,5	16	16,5	6	16
Accumulator gasdruk (bar)	-	-	-	-	-	-	60	60
Slagen per minuut	800~1500	550~1000	500~950	450~1100	400~750	450~700	450~700	350~600
Slagkracht (joules)	280	330	650	710	1580	1950	2110	2550
Diameter slangaansluiting (mm)	12,7	12,7	12,7	12,7	19,1	19,1	25,4	25,4

Specificaties	AKB220	AKB250	AKB320	AKB350	AKB400	AKB500	AKB600
Gewicht draagmachine (ton)	18~30	22~32	27~40	28~40	33~50	45~55	50~65
Gewicht hamer (kg) (zonder kopplaat)	1625	1810	2150	2400	2850	3250	3990
Werkdruk draagmachine (bar)	160~180	160~180	160~180	160~180	230	160~180	210~250
Werkdruk hamer	210	210	230	240	240	230	240
Benodigde oliestroom (lpm)	125~150	125~150	160~190	160~190	190~250	200~260	210~280
Beitel diameter (mm)	135	135	150	150	155	157	170
Hamerlengte met standaard beitel	2318	2512	2603	2728	2960,5	2942,5	3710
N2 Gasdruk (backhead) (bar)	6	6	6	8	16	14	16
Accumulator gasdruk (bar)	60	60	60	60	60	60	60
Slagen per minuut	450~600	450~600	400~550	300~500	300~400	250~350	200~300
Slagkracht (joules)	3380	3730	5800	6100	8960	10050	11800
Diameter slangaansluiting (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4	31,8	31,8	31,8

